

ULTRABASE

Base Poliéster Alto Sólidos

THINNER POLIÉSTER/POLIURETANO

SECADO NORMAL 454

SECADO RÁPIDO 470

SECADO LENTO 490

Usos y Aplicaciones

CARACTERÍSTICAS	Thinner Poliuretano formulado para diluir productos poliuretanos de dos componentes. Garantiza su comportamiento físico en el sistema de aplicación.
CONDICIONES DE APLICACIÓN	
APLICACIÓN 	Para diluir : <ul style="list-style-type: none">• Esmalte Poliuretano Monocomponente.• Primer Poliuretano• Barniz Poliuretano• Pintura Poliuretano Línea ULTRABASE
COMPOSICIÓN	Hidrocarburos aromáticos y alifáticos. Ésteres y acetatos
PESO / GAL.	Thinner Poliuretano 454.- 3,350 + - 0.020 Thinner Poliuretano 470.- 3,340 + - 0.020 Thinner Poliuretano 490.- 3,362 + - 0.020
PRESENTACIÓN	Thinner 454 (Tº, Sec.Normal 19 a 29°C) → 5.000 lts 0.900 lts Thinner 470 (Baja Temp.Debajo de 18 °C, Sec.Rápido) → 0.900 lts Thinner 490 (Alta Temp. Mayor a 30 °C,Sec.Lento) → 0.900 lts

Para mayor información, consulte a nuestro Dpto. Técnico División Automotriz

Sherwin Williams Perú SRL, Subsidiaria de The SHERWIN-WILLIAMS Co., Cleveland, Ohio, USA