

SÚPER THINNER ACRÍLICO TROPICALIZADO TA - 750

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Producto a base de hidrocarburos alifáticos y/o aromáticos, alcoholes y glicoles.

USOS Y RECOMENDACIONES

Recomendado para diluir Base al Aceite, Laca Piroxilina Premium, Esmaltes Sintéticos y Lacas Selladoras.

COLOR

Transparente.

ASPECTO

Líquido.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

DENSIDAD (Kg/Gl)

3.07 - 3.23

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Disolvente para todo tipo de pinturas alquídicas, de secado rápido, adecuado para todo tipo de clima, obteniéndose un acabado de alto brillo.

4. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Respete siempre los porcentajes de dilución indicados en las hojas técnicas para obtener un buen acabado en los aplicados, el empleo inadecuado originará diversos problemas de aplicado (nivelado, descuelgue, secado etc.).

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Material inflamable a 34 °C.

ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 12 meses, si se almacenan bajo techo en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

CUIDADOS ESPECIALES

Aplíquese en lugares ventilados, utilice los equipos de seguridad como: guantes, máscara, lentes, ropa adecuada.

6. PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Envase de plástico transparente de 1 Gl. (3.785 L), 1 Gl. (3.000 L.) de envase plástico lechoso, cilindro de 55 Gl.



7. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contra versión a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.