

# LAQUERFLO X2

## 5. PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Envase de plástico de 1 Gl. (3.785 L.)



## 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### PRODUCTO

Producto a base de glicoles.

### USOS Y RECOMENDACIONES

Producto recomendado para ser usado como retardador en los thinners para diluir 3T Acrylic Lacquer, Laca Piroxilina Premium, Laca Selladora Clásica sobre todo en época de invierno y mucha humedad.

### COLOR

Transparente.

### ASPECTO

Líquido aceitoso.

## 2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

### DENSIDAD (Kg/Gl)

3.32 - 3.48

## 3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Excelente retardador de secado.

## 4. MANEJO DEL PRODUCTO

### INFLAMABILIDAD

Material inflamable a 34 °C.

### ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 12 meses, si se almacenan bajo techo en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

### CUIDADOS ESPECIALES

Aplicarse en lugares ventilados, utilice los equipos de seguridad como: guantes, máscara, lentes, ropa adecuada.

## 6. IMPORTANTE

### ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contra versión a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.