

DISOLVENTE ESPECIAL PARA TRÁFICO MAESTRO

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Formulado a de ésteres y glicoles.

USOS Y RECOMENDACIONES

Recomendado para diluir Pintura para Tráfico Maestro.

COLOR

Transparente.

ASPECTO

Líquido.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

DENSIDAD (Kg/Gl)

3.07 - 3.23

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Se obtiene secado rápido.

4. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Respete siempre los porcentajes de dilución indicados en la hoja técnica para obtener un buen acabado en los aplicados.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Material inflamable a 34 °C.

ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 12 meses, si se almacenan bajo techo en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

CUIDADOS ESPECIALES

Aplicarse en lugares ventilados, utilice los equipos de seguridad como: guantes, máscara, lentes, ropa adecuada.

6. PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Envase de cilindro de 55 Gl. y 1 Gl. (3.000 L.)



8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contra versión a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.